

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

2024 KTM 1290 SUPER ADVENTURE R

MOTOR

Estructura	V2 A 75°, 4 TIEMPOS
Cilindrada	1301 CM³
Par máximo	138 NM
Cambio	6 MARCHAS
Emisiones de CO ₂	134 G/KM
Refrigeración	REFRIGERACIÓN LÍQUIDA
EMS	EMS DE KEIHIN CON RBW Y CONTROL DE CRUCERO, DOBLE ENCENDIDO
Lubricante de motor	MOTOREX, SAE 10W-50
Tipo de accionamiento	DE COMBUSTIÓN INTERNA

PARTE CICLO

Suspensión delantera	WP-USD XPLOR 48
Suspensión trasera	AMORTIGUADOR PDS DE WP XPLOR
Diámetro del disco de freno delantero	320 MM
Diámetro del disco de freno trasero	267 MM
Cadena	525 X RING
Estructura del chasis	MULTITUBULAR EN CROMO-MOLIBDENO, CON RECUBRIMIENTO DE PINTURA AL POLVO
Silenciador	STAINLESS STEEL PRIMARY AND SECONDARY SILENCER WITH TWO CATALYTIC CONVERTERS
Ángulo de dirección	64.7 °
Estructura del subchasis trasero	ALUMINIO, CON RECUBRIMIENTO DE PINTURA AL POLVO
Avance	112.8 MM
Distancia entre ejes	1577 MM

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	WP-USD XPLOR 48
Suspensión trasera	AMORTIGUADOR PDS DE WP XPLOR
Recorrido de suspensión delantera	220 MM
Recorrido de suspensión trasera	220 MM

DIMENSIONES

Altura del asiento	880 MM
Capacidad del depósito (aprox.)	23 L
Altura libre al suelo	242 MM
Peso (sin combustible)	228 KG
Tolerancia distancia entre ejes	15 MM
Diámetro de rueda delantera	21 "
Diámetro de rueda trasera	18 "
Ancho de rueda delantera	2.5 "
Ancho de rueda trasera	4.25 "
Ruedas	LLANTAS DE ALUMINIO DE RADIOS