

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

2024 KTM 1290 SUPER DUKE GT

MOTOR

Estructura	V2 A 75°, 4 TIEMPOS
Cilindrada	1301 CM³
Par máximo	141 NM
Emisiones de CO ₂	133 G/KM
Refrigeración	REFRIGERACIÓN LÍQUIDA
EMS	EMS DE KEIHIN CON RBW Y CONTROL DE CRUCERO, DOBLE ENCENDIDO
Lubricante de motor	MOTOREX, SAE 10W-50
Tipo de accionamiento	DE COMBUSTIÓN INTERNA

PARTE CICLO

Suspensión delantera	SUSPENSIÓN SEMIACTIVA USD WP DE 48 MM DE DIÁMETRO
Suspensión trasera	AMORTIGUADOR WP SAT (SEMI-ACTIVE TECHNOLOGY)
Diámetro del disco de freno delantero	320 MM
Diámetro del disco de freno trasero	240 MM
Freno delantero	DISCO DE FRENO CON PINZA BREMBO DE CUATRO PISTONES CON ANCLAJE RADIAL
Freno trasero	DISCO DE FRENO, CON PINZA FIJA BREMBO DE DOS PISTONES
Cadena	525 X RING
Estructura del chasis	MULTITUBULAR EN CROMO-MOLIBDENO, CON RECUBRIMIENTO DE PINTURA AL POLVO
Silenciador	STAINLESS STEEL PRIMARY AND SECONDARY SILENCER WITH TWO CATALYTIC CONVERTERS
Ángulo de dirección	65.1 °
Estructura del subchasis trasero	MULTITUBULAR EN ACERO AL CROMO-MOLIBDENO, CON RECUBRIMIENTO DE PINTURA AL POLVO
Avance	107 MM
Distancia entre ejes	1482 MM

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	SUSPENSIÓN SEMIACTIVA USD WP DE 48 MM DE DIÁMETRO
Suspensión trasera	AMORTIGUADOR WP SAT (SEMI-ACTIVE TECHNOLOGY)
Recorrido de suspensión delantera	125 MM
Recorrido de suspensión trasera	156 MM

DIMENSIONES

Altura del asiento	835 MM
Capacidad del depósito (aprox.)	23 L
Altura libre al suelo	141 MM
Peso (sin combustible)	209 KG
Tolerancia distancia entre ejes	15 MM
Diámetro de rueda delantera	17 "
Diámetro de rueda trasera	17 "
Ancho de rueda delantera	3.5 "
Ancho de rueda trasera	6.0 "
Ruedas	LLANTAS EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO