

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

2024 KTM 890 SMT

MOTOR

Estructura	BICILÍNDRICO PARALELO DE 4 TIEMPOS
Cilindrada	889 CM³
Par máximo	100 NM
Cambio	6 MARCHAS
Emisiones de CO ₂	107 G/KM
Refrigeración	REFRIGERACIÓN LÍQUIDA
EMS	EMS DE BOSCH CON RBW
Lubricante de motor	MOTOREX, POWER SYNTH SAE 10W-50
Tipo de accionamiento	DE COMBUSTIÓN INTERNA

PARTE CICLO

Suspensión delantera	WP APEX 43
Suspensión trasera	AMORTIGUADOR WP APEX
Diámetro del disco de freno delantero	320 MM
Diámetro del disco de freno trasero	260 MM
Freno delantero	2 PINZAS DE 4 PISTONES MONTADAS RADIALMENTE
Freno trasero	PINZA DE 2 PISTONES, DISCO DE FRENO
Cadena	JUNTA EN X 520
Estructura del chasis	CHASIS DE ACERO AL CROMO MOLIBDENO, QUE UTILIZA EL MOTOR COMO ELEMENTO INTEGRANTE, CON RECUBRIMIENTO EN POLVO
Silenciador	SILENCIADORES PRINCIPAL Y SECUNDARIO DE ACERO INOXIDABLE
Ángulo de dirección	64.21 °
Estructura del subchasis trasero	ALUMINIO, CON RECUBRIMIENTO DE PINTURA AL POLVO
Avance	111.6 MM
Distancia entre ejes	1502 MM

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	WP APEX 43
Suspensión trasera	AMORTIGUADOR WP APEX
Recorrido de suspensión delantera	180 MM
Recorrido de suspensión trasera	180 MM

DIMENSIONES

Altura del asiento	860 MM
Capacidad del depósito (aprox.)	15.8 L
Altura libre al suelo	227 MM
Peso (sin combustible)	194 KG
Tolerancia distancia entre ejes	15 MM
Diámetro de rueda delantera	17 "
Diámetro de rueda trasera	17 "
Ancho de rueda delantera	3.5 "
Ancho de rueda trasera	5.5 "
Ruedas	LLANTAS EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO