

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

2025 KTM 390 DUKE

MOTOR

Estructura	MOTOR MONOCILÍNDRICO DE 4 TIEMPOS
Cilindrada	398.7 CM³
Potencia	45 PS
Par máximo	39 NM
Cambio	6 MARCHAS
Emisiones de CO ₂	79 G/KM
Refrigeración	REFRIGERACIÓN LÍQUIDA
Cilindros del motor	SINGLE CYLINDER
EMS	EMS DE BOSCH CON RBW
Lubricante de motor	MOTOREX FORMULA 4T 15W/50
Ciclo del motor	4-STROKE

PARTE CICLO

Diámetro del disco de freno delantero	320 MM
Diámetro del disco de freno trasero	240 MM
Freno delantero	PINZA DE CUATRO PISTONES CON ANCLAJE RADIAL
Cadena	JUNTA EN X 520
Estructura del chasis	CHASIS MULTITUBULAR DE ACERO, PINTADO AL POLVO
Distancia entre ejes	1357 MM

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	WP APEX-USD, Ø 43 MM
Suspensión trasera	WP APEX MONOSHOCK
Recorrido de suspensión delantera	150 MM
Recorrido de suspensión trasera	150 MM
Reajuste suspensión delantera	COMPRESSION AND REBOUND ADJUSTABLE
Ajuste suspensión trasera	REBOUND AND PRELOAD ADJUSTMENT

DIMENSIONES

Altura del asiento	820/800 MM
Peso con el depósito lleno	165 KG
Diámetro de rueda delantera	3 "
Diámetro de rueda trasera	4 "