

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

2025 KTM 790 ADVENTURE

MOTOR

Estructura	BICILÍNDRICO PARALELO DE 4 TIEMPOS
Cilindrada	799 CM³
Potencia	95 PS
Par máximo	87 NM
Cambio	6 MARCHAS
Emisiones de CO ₂	100 G/KM
Refrigeración	REFRIGERACIÓN POR LÍQUIDO CON INTERCAMBIADOR DE CALOR AGUA/ACEITE
Cilindros del motor	TWIN CYLINDER
EMS	EMS DE BOSCH CON RBW
Lubricante de motor	MOTOREX, POWER SYNTH SAE 10W-50
Ciclo del motor	4-STROKE
Silenciador	SILENCIADORES PRINCIPAL Y SECUNDARIO DE ACERO INOXIDABLE

PARTE CICLO

Diámetro del disco de freno delantero		320 MM
Diámetro del disco de freno trasero		260 MM
Freno delantero	2 PINZAS DE 4 PISTONES MONTADAS RADIALMENTE, DISCO DE FRENO	
Freno trasero	PINZA FLOTANTE DE 2 PISTONES, DISCO DE FRENO	
Cadena		JUNTA EN X 520
Estructura del chasis	CHASIS DE ACERO AL CROMO MOLIBDENO, QUE UTILIZA EL MOTOR COMO ELEMENTO INTEGRANTE, CON RECUBRIMIENTO EN POLVO	
Ángulo de dirección		64.1 °
Estructura del subchasis trasero	MULTITUBULAR DE ACERO AL CROMO-MOLIBDENO, PINTADO AL POLVO	
Avance		107.8 MM
Distancia entre ejes		1509 MM

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	WP APEX-USD, Ø 43 MM
Suspensión trasera	AMORTIGUADOR WP APEX
Recorrido de suspensión delantera	200 MM
Recorrido de suspensión trasera	200 MM
Reajuste suspensión delantera	COMPRESSION AND REBOUND ADJUSTABLE
Ajuste suspensión trasera	REBOUND AND PRELOAD ADJUSTMENT

DIMENSIONES

Altura del asiento	840/860 MM
Distancia entre ejes	1509 ± 15 MM
Capacidad del depósito (aprox.)	20 L
Altura libre al suelo	233 MM
Peso (sin combustible)	203 KG
Tolerancia distancia entre ejes	15 MM
Diámetro de rueda delantera	21 "
Diámetro de rueda trasera	18 "
Ancho de rueda delantera	2.50 "
Ancho de rueda trasera	4.50 "
Ruedas	2.50 X 21"; 4.50 X 18"
Ruedas	LLANTAS DE ALUMINIO DE RADIOS SIN CÁMARA